

TESTA FRESANTE PER LA PULIZIA DI TUBAZIONI DELLA RETE FOGNARIA



ATTIVITÀ

UTILIZZO

Pulizia della superficie interna delle condotte delle reti fognarie.

POSIZIONE DELL'OPERATORE

Esterno.

DIMENSIONE DELLA CONDOTTA

Non disponibile.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE TECNICA



METODO

Le operazioni di fresatura vengono eseguite mediante una fresa robotizzata elettro-pneumatica. Il sistema di fresatura è allestito all'interno di un autocarro-officina autonomo e capace di operare senza sosta per 24 ore.

CARATTERISTICHE DI MOBILITÀ

Sistema mobile, non-climbing.

CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITÀ

Non disponibile.

[[bancadellesoluzioni](#)]

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni

CONOSCI O PRODUCI **ALTRE SOLUZIONI** COME QUESTA? SCRIVI A din.safetyengineering@unibo.it

AmbientiConfinati



CONDOTTE, RETI FOGNARIE, CUNICOLI TECNOLOGICI