

## DESCRIZIONE

Prelievo e spostamento di merci in arrivo (ortofrutta, macelleria, generi vari, ecc.) quando l'altezza di presa è prevalentemente superiore a 175 cm.



## MODALITÀ D'USO

Utilizzo di una scala a palchetto, ben frenabile, dotata di adeguato parapetto e conforme allo Standard UNI EN 131. Le scalette doppie a 2-3 gradini devono essere utilizzate solo per l'allestimento "1 pezzo alla volta" e, comunque, di carichi < 3 kg.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

La scala a palchetto può essere realizzata con telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo e 2 ruote fisse posteriori. La scala può essere dotata di un sistema frenante anteriore composto da 2 ruote piroettanti anteriori. Si riportano di seguito le specifiche tecniche di una generica scala a palchetto: Portata: 300 kg (riferito ad una persona con attrezzi) - Fiancate: acciaio inox (70x30 mm + 60x20 mm + 30x15 mm) - Pianerottolo: alluminio antiscivolo 800x680 mm - Ruote: posteriori  $\varnothing$  200 mm - Gradini: alluminio 800x200 mm - Larghezza sommità: 800 mm.

## COSTO

Non disponibile.